

# FICHE TECHNIQUE

# Exclusive 240

## Collection Vinyle 2014

**Famille de revêtement** NF EN ISO 26986

**Classe d'usage** NF EN ISO 10874

**Classe**

**Revêtement de sol vinyle**



23



32



**Epaisseur totale**

NF EN ISO 24346

2,40 mm



**Dimensions**

NF EN ISO 24341

**Longueur, 25 m**

**Largeur, 4 / 3 / 2 m**



**Epaisseur de la couche d'usure**

NF EN ISO 24340

0,35 mm



**Efficacité acoustique**

NF EN ISO 717/2

env. 16 dB



**Groupe d'abrasion**

NF EN 660-2

T



**Poinçonnement statique**

NF EN ISO 24343-1

≤ 0,20 mm



**Masse surfacique**

NF EN ISO 23997

1,730 kg/m<sup>2</sup>



**Chaise à roulettes**

ISO 4918 (NF EN 425)

OK

Collé en plein



**Solidité à la lumière**

NF EN ISO 105/B02

≥ 6/8



**Potentiel de charge électrostatique**

NF EN 1815

≤ 2 kV - Antistatique



**Stabilité dimensionnelle**

NF EN ISO 23999

≤ 0,40 %



**Résistance à la glissance**

NF EN 13893

μ ≥ 0,30 (Classe DS)



**Résistance thermique**

NF EN ISO 10456

0,06 m<sup>2</sup>K/W



**Classement de réaction au feu**

NF EN 13501-1

Cfl-s1

Rapport N° :

RA14-0232



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

CE EN 14041 : 2004

**Déclaration des performances :**

[http://particuliers.tarkett.fr/commdocu?field\\_docu\\_type\\_value=DoP](http://particuliers.tarkett.fr/commdocu?field_docu_type_value=DoP)



Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 11/2014)