

**FICHE  
TECHNIQUE**

**Exclusive 280T**  
Collection Vinyle 2014

**Famille de revêtement** NF EN ISO 26986

**Revêtement de sol vinyle (envers textile)**

**Classe d'usage** NF EN ISO 10874



**Classe**

**23**

**32**



**Epaisseur totale**

NF EN ISO 24346

**2,80 mm**



**Dimensions**

NF EN ISO 24341

**Longueur, 25 m**

**Largeur, 4 / 3 / 2 m**



**Epaisseur de la couche d'usure**

NF EN ISO 24340

**0,35 mm**



**Efficacité acoustique**

NF EN ISO 717/2

**env. 19 dB**



**Groupe d'abrasion**

NF EN 660-2

**T**



**Poinçonnement statique**

NF EN ISO 24343-1

**≤ 0,20 mm**



**Masse surfacique**

NF EN ISO 23997

**1,880 kg/m<sup>2</sup>**



**Chaise à roulettes**

ISO 4918 (NF EN 425)

**OK**

*Collé en plein*



**Solidité à la lumière**

NF EN ISO 105/B02

**≥ 6/8**



**Potentiel de charge électrostatique**

NF EN 1815

**≤ 2 kV - Antistatique**



**Stabilité dimensionnelle**

NF EN ISO 23999

**≤ 0,40 %**



**Résistance à la glissance**

NF EN 13893

**μ ≥ 0,30 (Classe DS)**



**Résistance thermique**

NF EN ISO 10456

**0,04 m<sup>2</sup>K/W**



**Classement de réaction au feu**

NF EN 13501-1

**Cfl-s1**

Rapport N° :

**RA10-0252**



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



EN 14041 : 2004

**Déclaration des performances :**

[http://particuliers.tarkett.fr/commdocu?field\\_docu\\_type\\_value=DoP](http://particuliers.tarkett.fr/commdocu?field_docu_type_value=DoP)

