

# Sols stratifiés

## Nettoyage et soin



Vous trouverez d'autres consignes utiles sur les produits d'entretien eux-mêmes ainsi qu'à [www.terhuerne.de/nettoyage](http://www.terhuerne.de/nettoyage)  
Votre stockiste ter Hürne local pourra également vous conseiller.

### Les surfaces de grande qualité

Fabriqué grâce à un grand savoir-faire, un sol stratifié ter Hürne est à la fois esthétique et fonctionnel. Les décors de hautes qualités pressés sur un panneau hydrofuge HDF donnent l'aspect d'un véritable parquet à la fois par leur brillance que par leur toucher naturel.

### Qualité garantie

Les sols stratifiés de ter Hürne ne sont pas seulement extrêmement faciles à entretenir, mais sont de plus hygiéniques et antibactériens. Pour profiter longtemps de votre sol stratifié, nettoyer uniquement avec les produits d'entretien spéciaux ter Hürne, disponibles chez votre stockiste.


Veillez respecter les consignes de cette notice d'entretien. Nous vous garantissons alors une très longue durée de vie pour votre sol.



**AQUA  
PROTECTED**



**WARRANTY**



**ANTIBACTERIAL**

### Profitez longtemps de votre sol

- Veillez à maintenir une atmosphère saine présentant un taux d'humidité relatif compris entre 40 et 60 % et une température d'env. 20 degrés.
- Dans l'entrée, protégez votre sol avec des tapis.
- Directement après la pose placer des patins en feutre sous les pieds des meubles. Utiliser uniquement des roulettes de chaise souples (EN12529 typeW).
- Protéger votre sol contre les fortes charges ponctuelles (par exemple talons hauts des chaussures) et les rayures (par exemple talons des animaux domestiques) en évitant celles-ci.
- Pour le chauffage par le sol à eau chaude, la température en surface ne doit pas dépasser 27 degrés.
- Nettoyer uniquement à l'aide d'un balai, aspirateur ou serpillière bien essorée. Svp ne pas utiliser d'appareils à vapeur (212°F, 100°C). Nettoyer les déversements de liquide accidentels aussitôt.
- N'utilisez pas d'huile ou de cire pour nettoyer le sol.

### Nettoyage régulier – la propreté permanente préserve la valeur

Eliminer la saleté tenace qui atteint le sol au quotidien normal par un entretien régulier avec le nettoyant concentré ter Hürne.

**Utilisation:** Nettoyer des pollutions non adhérentes avec un balai ou un aspirateur. Pour nettoyer et entretenir votre sol, vous mettre 20-50 ml de nettoyant concentré dans 8 litres d'eau. Avec ce mélange, ne laver qu'avec une serpillière bien essorée et toujours dans le sens longitudinal des lames. Ne pas utiliser de chiffon en micro-fibre. Ne pas repasser dessus avec de l'eau.



**Nettoyant concentré**  
Réf. n° 1101060152

Contenu 1000 ml

### Nettoyage intensif – nettoyage et protection pour une résistance élevée

Nettoyer les résidus des produits d'entretien et de cire ainsi que les salissures d'huile et de graisse avec le nettoyant intensif ter Hürne.

**Utilisation:** Selon l'intensité de saleté: Diluer le nettoyant intensif avec de l'eau chaude 1:1 jusqu'à 1:10. Nettoyer la surface uniformément dans le sens des lames en appuyant légèrement. Répéter le processus si nécessaire. Laisser agir pendant 5-15 Min. Ramasser la saleté et repasser dessus avec de l'eau. Attention risque de glissade!

Traiter des grandes surfaces en étapes. Veuillez consulter un spécialiste lorsqu'il s'agit de pollutions graves.

**Remarque:** En cas de doute, tester d'abord sur un endroit non visible!



**Nettoyant intensif**  
Réf. n° 1101060151

Contenu 1000 ml

### Réparation – réparer les petits dégâts

Pour la réparation de petits dommages dans la surface (p.e. rayures, entailles, petits trous)



**Set de réparation cire dure**  
Réf. n° 1101060150

- Contenu
- Barres de cire dure en transparent & 9 couleurs
  - Fer à fondre de cire dure alimenté par pile (2 piles AA 1,5 pas fournies)
  - Outils d'application
  - Stylo de retouche pour sceller et protéger

