

| DESCRIPTION                                                                                       |                             |            | DESIGN                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                        |                        |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Épaisseur totale                                                                                  | EN ISO24346                 | mm         | 2.00                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                        |                        |                                   |
| Épaisseur couche d'usure                                                                          | EN ISO24340<br>(EN 429)     | mm         | 0.30                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                        |                        |                                   |
| Poids                                                                                             | EN ISO 23997<br>(EN 430)    | g/m²       | 3460                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                        |                        |                                   |
| Format                                                                                            | EN ISO 24342<br>(EN 427)    | mm         | 457.20<br>x<br>914.40                                                                                                                                                                                                                                             | 609.60<br>x<br>609.60 | 184.15<br>x<br>1219.20 | 230.00<br>x<br>1500.00 | Chevron<br>184.15<br>x<br>1219.20 |
| Nombre de lames / dalles et m² par boîte                                                          | -                           | -          | 9 /<br>3.76 m²                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 /<br>3.35 m²        | 15 /<br>3.36 m²        | 11 /<br>3.80 m²        | Chevron<br>14 /<br>3.14 m²        |
| CLASSIFICATION                                                                                    |                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                        |                        |                                   |
| Norme                                                                                             | -                           | -          | EN ISO 10582<br>(EN 649)                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                        |                        |                                   |
| Classement européen                                                                               | EN ISO 10874<br>(EN 685)    | classe     | 23-31                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                        |                        |                                   |
| Classement UPEC                                                                                   | -                           | -          | U2SP3E2C2                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                        |                        |                                   |
| Certificat  UPEC | QB 30                       | n° certif. | 783/356-003.1                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                        |                        |                                   |
| Classement Feu                                                                                    | EN 13 501-1                 | classe     | Bfl-s1                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                        |                        |                                   |
| Potentiel de charge                                                                               | EN 1815                     | kV         | < 2                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                        |                        |                                   |
| Glissance humide (1)                                                                              | DIN 51130                   | classe     | R10                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                        |                        |                                   |
| PERFORMANCES                                                                                      |                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                        |                        |                                   |
| Résistance à l'usure                                                                              | EN 660.2                    | mm³        | ≤ 2.0                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                        |                        |                                   |
| Groupe d'abrasion                                                                                 | QB 30                       | -          | T                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                        |                        |                                   |
| Teneur en agent liant                                                                             | EN ISO 10582                | type       | I                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                        |                        |                                   |
| Stabilité dimensionnelle (norme)                                                                  | EN ISO 23999<br>(EN 434)    | %          | ≤ 0.25                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                        |                        |                                   |
| Stabilité dimensionnelle (valeur moyenne mesurée)                                                 | -                           | %          | ≤ 0.10                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                        |                        |                                   |
| Poinçonnement statique rémanent                                                                   | EN ISO 24343-1<br>(EN 433)  | mm         | ≤ 0.10                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                        |                        |                                   |
| Isolation acoustique bruits de chocs                                                              | EN ISO 717-2                | dB         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                        |                        |                                   |
| Sonorité à la marche                                                                              | NF S 31074                  | dB         | 77                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                        |                        |                                   |
| Essai de la chaise à roulettes                                                                    | ISO 4918<br>(EN 425)        | -          | OK                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                        |                        |                                   |
| Conductivité thermique                                                                            | EN ISO 10456<br>(EN 12 524) | W/(m.K)    | 0.25                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                        |                        |                                   |
| Solidité lumière                                                                                  | EN 20 105 - B02             | degré      | ≥ 6                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                        |                        |                                   |
| Traitement de surface                                                                             | -                           | -          | PUR+ MATT                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                        |                        |                                   |
| Résistance aux produits chimiques                                                                 | EN ISO 26987<br>(EN 423)    | -          | OK                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                        |                        |                                   |
| ENVIRONNEMENT/QUALITE DE L'AIR INTERIEUR                                                          |                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                        |                        |                                   |
| TVOC après 28 jours                                                                               | ISO 16000-6                 | µg/ m³     | < 10                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                        |                        |                                   |
| MARQUAGE CE                                                                                       |                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                        |                        |                                   |
|                 | EN 14041                    | -          |    |                       |                        |                        |                                   |
|                                                                                                   |                             | -          |                                                                                                                                                                              |                       |                        |                        |                                   |