


INFORMATIONS TECHNIQUES

SIMPLY CLIC

Description : PVC en lame à fixation clipsable
 Système Uniclic sur la grande longueur
 Système Fall-Down sur la petite longueur



Composition : 100 % PVC vierge
 sans formaldéhydes - COV : classe A+
 Traitement polyuréthane



Conseils d'utilisation usage résidentiel

Description			
Dimensions des lames	EN 427	cm	14,58 x 90,78
Epaisseur	EN 428	mm	4
Couche d'usure	EN 429	mm	0,15
Poids au m ²	EN 430	g/m ²	7 641,10
Nombre de lames / dalles par carton		Unités	16
Nombre de m ² par carton		m ²	2,118
Nombre de cartons par palette		Unités	35
Nombre de m ² par palette		m ²	74,13
Performances			
Classe d'usage	EN 685	classe	21
Classement au feu	EN 13501 - 1	classe	B _{fl} -s1
Glissance	DIN 51130	cass	R 9
	EN 13893	class	DS
Abrasion	EN 660 - 1	-	T
Poinçonnement rémanent	EN 433	mm	<0, 1 mm
Résistance thermique	DIN 52612		0, 02 m ² k/w
Résistance électrique transversale	EN 1081	Ohm	app 10 ¹¹ Ohm
Chaise à roulettes	EN 425		oui habitat
Tenue à la lumière	ISO 105-B02	Degree	m > 6 Grade
Absorption phonique	EN 140-8	dB	6 approx.
Résistance produits chimiques	EN 423		oui
Chauffage par le sol			basse t°



dop-12-pvc-2013-0006



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classes allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GARANTIE : 7 ans en usage résidentiel

**Sous réserve de modifications techniques.
 Actualisation du 22 novembre 2013**