

Pour sol fini en PVC design plombant protégé par un vernis PUR dans le secteur non résidentiel
(Office&Bâtiment, Hôtel&Gastronomie)

LIBERTY®
FLOOR SOLUTIONS

Revêtements : Liberty Puzzle 70, Liberty Original 55, Liberty Original 55 Acoustic, Liberty Original 70

Mesures préventives

La mise en place de sas anti-saletés, efficaces et suffisamment dimensionnés, est nécessaire dans les entrées. Ils sont à nettoyer ou à changer régulièrement afin d'éviter l'introduction de la plus grande partie des saletés et de réduire la sollicitation mécanique du sol.

Evitez les chaises avec des patins défectueux ou absents ainsi que des roulettes non adaptées qui détruisent la protection de la surface et du revêtement de sol. L'utilisation de patins (p.ex. scratchnomore, [www. http://www.dr-schutz.com/scratchnomore](http://www.dr-schutz.com/scratchnomore)) et de roulettes souples spécialement conçues pour chaises et meubles (Type W conforme EN 12528 et 12529) est impérativement recommandée.

Nettoyage après la pose

Avant son utilisation, le revêtement de sol nouvellement posé doit subir un nettoyage de fin de chantier pour supprimer les résidus de pose et de construction ainsi que les saletés. Il est impératif de tenir compte du délai de mise en service préconisé par le fabricant avant de procéder au nettoyage de fin de chantier.

Pour ce faire, utilisez le nettoyant recommandé dilué avec de l'eau comme préconisé. En cas de faible encrassement, on peut diminuer la concentration en fonction du degré de la salissure. Nettoyez le sol en 2 passages avec les microfibrés d'application bien essorées. En cas de saletés adhérentes qui ne s'enlèvent pas lors de ce nettoyage, utilisez la machine Monodisc du type SRP équipée d'un Pad Rouge en utilisant le procédé de Spray-Methode puis l'aspirateur à eau (p.ex. l'Aspirateur à eau PS 27 de Dr. Schutz). Ensuite, neutralisez avec de l'eau claire (avec des microfibrés d'application bien essorées ou la machine Premium F2). Evitez la formation de flaques.

Nettoyants conseillés :

-PU Cleaner, 1 :10

Nettoyage d'entretien

Elimination de la poussière : la suppression des dépôts de poussière et de saletés est à effectuer par lavage avec un applicateur d'entretien légèrement humidifié.

Nettoyage humide manuel ou mécanique : Pour décoller les saletés adhérentes, diluer le nettoyant préconisé selon le degré de l'encrassement. En fonction de l'encrassement, nettoyez en 1 ou 2 passages avec le balai serpillère bien essoré (.ex. p. Professional Mop System).

Nettoyant recommandé :

-PU Cleaner

Dilution recommandée :

1:200

Nettoyage mécanique / Nettoyage intermédiaire

Si les saletés adhérentes ne s'enlèvent pas lors du nettoyage manuel, nous conseillons un nettoyage mécanique avec le produit conseillé dilué dans l'eau en fonction du degré de l'encrassement. Utilisez un balai brosse / une machine de nettoyage ou la machine Monodisc SRP équipée d'un Pad rouge en procédé de nettoyage (en cas de pose sans colle). Ce procédé est également adapté au nettoyage intermédiaire à intervalles réguliers.

Nettoyant recommandé :

-PU Cleaner

Dilution recommandée :

1:50-1:100

Pour le maintien idéal et le nettoyage facile, nous conseillons des lustrages réguliers du revêtement nettoyé avec la machine Monodisc SRP2+S équipée d'un Pad Blanc ou d'une brosse Polishing Brush.

Détachage

Les taches récalcitrantes et les marques de talons, qui ne s'enlèvent pas par les méthodes d'entretien et de nettoyage courantes, s'éliminent avec le produit recommandé et un chiffon ou un Pad non abrasif. Ensuite, lavez le sol avec de l'eau claire. Si possible, essuyez les taches immédiatement, car certaines taches s'incrument dans le revêtement avec le temps et ne se laissent supprimer que difficilement ou pas entièrement.

Produits recommandés :

-Nettoyant PU Cleaner, concentré

Nettoyant intensif

Le nettoyage intensif des revêtements de sols est nécessaire :

- Pour enlever les saletés récalcitrantes et les résidus qui ne s'enlèvent pas avec les méthodes du nettoyage courant.

Pour ce faire, pulvérisez le nettoyant intensif, dilué selon le mode d'emploi, sur le sol et brossez la surface après le temps d'action indiqué en utilisant les outils recommandés et les Pads. Evitez les flaques.

Nettoyant intensif conseillé :

-Clean and Strip, jusqu'à 1:5 avec de l'eau

Temps d'action :

jusqu'à 5 minutes, en fonction des résidus tenaces à éliminer

Pad conseillé :

Pad Rouge ou brosse

Outils conseillés :

Monodisc SRP

Neutralisation :

Retirez l'eau sale avec des serpillières bien essorées ou un aspirateur à eau (p.ex. l'aspirateur à eau PS27 de Dr. Schutz). Neutralisez le revêtement avec de l'eau claire, si possible de l'eau tiède, jusqu'à disparition complète de tous les résidus de saletés et de produits de nettoyage (l'eau sale ne mousse plus !) Evitez la formation de flaques et d'eau stagnante.

Notes importantes

Dans les deux cas suivants : La pose de revêtement auto-plombant sans substance collante. Il y a risque d'infiltration d'humidité dans les jointures juxtaposées des éléments du revêtement. Par conséquent, évitez le nettoyage trop mouillé, les flaques et l'humidité stagnantes. Le risque peut être réduit, en vaporisant régulièrement le produit de nettoyage avec un vaporisateur à pompe de pression ou autre et l'utilisation d'une machine de nettoyage adaptée. L'enlèvement de la pellicule de protection ainsi que le nettoyage méticuleux avant la mise en place de la première pellicule amène une humidité élevée lors du choix de traitement de la maintenance. Dans chaque cas, prenez donc le risque en compte.

La présente notice de nettoyage et d'entretien a été élaborée d'un commun accord avec le fabricant du revêtement de sol. Elle contient les recommandations pour la préservation de la qualité du revêtement en tenant compte des conditions spécifiques correspondant à chaque type de bâtiment. En transmettant la présente notice à son donneur d'ordre, le poseur d'un nouveau revêtement de sol satisfait aux exigences de la norme Française DTU 53.2 . Pour tous renseignements complémentaires sur le nettoyage et l'entretien efficaces des revêtements de sols en PVC ou d'autres matières, veuillez-vous adresser à nos techniciens applicateurs ou visiter notre website sous www.dr-schutz.fr Ils se feront un plaisir de vous aider.

Dr. Schutz France
3 rue de la Verdure
F-03140 Etroussat
Tel. +33(0) 967 141 668
www.dr-Schutz.fr
Techniciens Applicateurs :
E-Mail contact@dr-schutz.fr

Etabli le : 16/04/2020

La rédaction de cette version remplace toutes les notices de nettoyage et d'entretien précédentes.