

## FICHE TECHNIQUE LAMIDECOR GO4 HYDRO

<u>Codes UDIREV</u>	<u>Désignation</u>	<u>Dimensions</u>	<u>Assemblage</u>	<u>Colisage</u>
6304 02	Chêne campagne gris / LFM 295H	8 x 192 x 1261 mm	<b>UNICLIC</b>	2.179 m <sup>2</sup>
6304 96	Chêne Rustique brossé mat / LFM 296H	8 x 192 x 1261 mm	<b>UNICLIC</b>	2.179 m <sup>2</sup>
6304 93	Chêne Blanc Campagne / LFM 293H	8 x 192 x 1261 mm	<b>UNICLIC</b>	2.179 m <sup>2</sup>
6304 54	Chêne Rustique planche / LFM 254H	8 x 192 x 1261 mm	<b>UNICLIC</b>	2.179 m <sup>2</sup>
6304 25	Chêne Gris Océan / LFM 325H	8 x 192 x 1261 mm	<b>UNICLIC</b>	2.179 m <sup>2</sup>
6304 30	Chêne Beige Montana / LFM 330H	8 x 192 x 1261 mm	<b>UNICLIC</b>	2.179 m <sup>2</sup>
6304 45	Chêne scié nuit / LFM 345H	8 x 192 x 1261 mm	<b>UNICLIC</b>	2.179 m <sup>2</sup>
6304 50	Chêne nature clair mat / LFM 350H	8 x 192 x 1261 mm	<b>UNICLIC</b>	2.179 m <sup>2</sup>


### DESCRIPTION :

Revêtement de sol stratifié UDIREV, 8mm, 4 chanfreins, Classe 23/32, AC4. (Norme EN 13329)

Garantie 15 ans en usage domestique.

Garantie 3 ans en usage commercial.

### Certifications / Classements:



### DESTINATION :

Neuf et rénovation- Pièces sèches ou humides (selon conditions) - Intérieur – Classe 32.

- Logements : Maison individuelle/ Logement collectif
- Tertiaire : Commerce / Bureaux / Hôtellerie / Restauration

*Nous consulter pour d'autres usages.*

Protection des zones tertiaires par un tapis de propreté – Nous consulter.

### MISE EN ŒUVRE :

- Pose flottante sans colle par le système CLIC UNICLIC®.
- Pose sur chauffage au sol possible.

### ACCESSOIRES ASSORTIS :

Plinthes assorties 58 x 12 x 2400 mm.

Contreplinthes assorties.

Profils Incizo multifonctions (jonctions, transitions, adaptations, bordures) 13 x 48 x 2150 mm.

## DONNEES TECHNIQUES

Taber – Résistance à l'usure	EN 13329		≥ 6000 tours.
Gonflement à l'humidité	EN 13329	Après immersion 24h00.	< 18%
Résistance à l'impact - Petite bille - Grosse bille	EN 13329	≥ 12 N ≥ 750 mm	≥ 12 N ≥ 750 mm
Résistance à la rayure	EN 438-2, 25	Charge ≥ 3N	≥ 3 N
Résistance aux tâches	EN 438	Groupe 1, 2 Groupe 3	Classe 5 Classe 4
Résistance à la lumière UV	EN ISO 105 B022/2006/A1 :2009 Procédure B- Cycle 5	Echelle de gris ≥ 6	Classe 6
Déplacement pieds de meubles	EN 424	Aucun dégât visible en cas de test avec un pied de meuble de type 0	Aucun dégât visible
Chaises à roulettes (type W EN 2 529)	ISO 4918 (avec sous couche)	25 000 cycles	Pas de changement
Résistance en traction du système d'assemblage	ISO 24 334	F10, 2, côté long Fmax côté long Fs02, côté court Fmax, côté court	≥ 1Kn / M ≥ 1Kn / M ≥ 2Kn / M ≥ 2Kn / M
Résistance à la glissance	EN 13893	μ ≥ 0.30	DS : μ ≥ 0.30
Emission formaldéhydes	EN 717-1		E1 < 0.01 ppm
Résistance thermique	EN 12996 : 2001	m²K/W	0.055 m².°K/W
Chauffage par le sol		Avec sous couche spéciale	OK

### ENTRETIEN

Entretien à sec avec serpillières en micro fibres régulier.

Entretien **légèrement** humide ponctuel.

Nous consulter pour la fiche d'entretien du revêtement de sol stratifié.

### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Palette de 60 colis – Poids au m² : 7.2 kg – 9 Lames par colis.

DOP 01-STR-2015-0001

