

FICHE TECHNIQUE LAMIDECOR CONTRACT 7 mm

<u>Codes UDIREV</u>	<u>Désignation</u>	<u>Dimensions</u>	<u>Assemblage</u>	<u>Colisage</u>
6108 91	Chêne Nénuphar (monolame)	7 x 190 x 1288 mm	DUOLOC	2.45 m ²
6108 12	Chêne Lumière (monolame)	7 x 190 x 1288 mm	DUOLOC	2.45 m ²
6108 90	Chêne Mozart (monolame)	7 x 190 x 1288 mm	DUOLOC	2.45 m ²
6108 03	Chêne Gulliver (monolame)	7 x 190 x 1288 mm	DUOLOC	2.45 m ²
6108 13	Chêne Ciment (monolame)	7 x 190 x 1288 mm	DUOLOC	2.45 m ²

DESCRIPTION :

Revêtement de sol stratifié UDIREV, 7mm, sans chanfrein, Classe 23/31, AC3. (Norme EN 13329)
Garantie 10 ans en usage domestique.

Certifications / Classements :



DESTINATION :

Neuf et rénovation - Pièces sèches- Intérieur – Classe 31.
- Logements : Maison individuelle/ Logement collectif.
Nous consulter pour d'autres usages.

MISE EN ŒUVRE :

- Pose flottante sans colle par le système d'assemblage DuoLoc.
- Pose sur chauffage au sol possible.

ACCESSOIRES ASSORTIS :

Plinthes assorties 60 x 12 x 2400 mm (bords ronds) ou 80 x 14 x 2250 mm (bords ronds).
Quarts de ronds assortis.
Barres de jonction ou adaptation assorties.

DONNEES TECHNIQUES

Feu	EN 14041		Cfl-S1
Formaldéhydes	EN 14041		E1
Résistance au glissement	EN 14041		DS
Gonflement à l'humidité	EN 13329	Après immersion 24h00.	≤ 18%
Résistance à l'impact - Petite bille - Grosse bille	EN 13329	≥ 8 N ≥ 500 mm	≥ 8 N ≥ 500 mm
Résistance à l'abrasion	EN 13329		AC3 (IP ≥2000)
Résistance aux tâches	EN 438	Groupe 1, 2 Groupe 3	Classe 5 Classe 4
Cigarette brûlante	EN 438		Classe 4
Déplacement pieds de meubles	EN 424	Pied de type 0	Aucun désordre
Chaises à roulettes (type W en 12529)	EN 425		Aucun changement d'aspect. Aucun désordre.
Résistance thermique	ISO 8302		0.07 m ² .°K/W
Chauffage par le sol		Avec sous couche spéciale	OK

ENTRETIEN

Entretien à sec avec serpillières en micro fibres régulier.

Entretien **légèrement** humide ponctuel.

Nous consulter pour la fiche d'entretien du revêtement de sol stratifié.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Palettes de 56 colis – Poids au m² : 6.29 kg – 10 lames par colis.

