

SOLS VINYLES
en lés

Classe 23-31

01-SV-2021-0107
EN 14041 : 2004

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



FICHE TECHNIQUE

Classification	Normes	Unités
Norme produit	EN ISO 26986	Revêtement de sol en polychlorure de vinyle expansé
Classement Européen	EN ISO 10874	Classe 23 - 31

Caractéristiques	Normes	Unités
Largeur lés	EN ISO 24341	m 4
Longueur lés	EN ISO 24341	ml 25
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm 2,50
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm 0,25
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Groupe T
Traitement de surface		Polyuréthane PU
Poids total	EN ISO 23997	g/m ² 1 500

Performances	Normes	Unités
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	% ≤ 0,40
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe Bfl-s1
Efficacité acoustique	EN ISO 717-2	dB 16
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	mm ≤ 0,35
Résistance au glissement	DIN 51130	Groupe R10
Glissance	EN 13893	Classe DS
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	Degré ≥ 6-7
Résistance thermique	EN ISO 10456	m ² .k/W 0,027
Comportement électrique	EN 1815	kV < 2

Environnement	Normes	Unités
Emissions dans l'air : TVOC	EN 16516	µg/m ³ < 100 (Classe A+)
Formaldéhyde à 28 jours	EN 717-1	E1 (non détecté)

Description	
Description du produit	Revêtement de sol vinyle acoustique, à envers textile. La couche d'usure bénéficie d'un traitement PU pour faciliter l'entretien.
Conseils d'utilisation	Habitat
Garantie	7 ans en usage domestique

Mise en œuvre
Support propre, plan, lisse, sec et dur. La température doit être supérieure ou égale à 15 °C lors de la pose. Modes de pose : - Pose sans colle, libre : jusqu'à 35 m ² . - Pose sans colle, avec un adhésif double face ou bandes agrippantes en pourtour de pièce : au-delà de 35 m ² . Si pose collée : utiliser une colle acrylique. Si pose semi-libre : fixer le revêtement de sol à l'aide d'un adhésif double face sur tout le pourtour de la pièce et à l'emplacement exact du joint. Raccords et sens de pose suivant les dessins : voir au dos des échantillons dans la collection.

Conseils d'entretien
Courant à l'aspirateur, au balai à franges ou la serpillière humide. Nettoyage à l'eau additionnée d'un détergent neutre suivi d'un rinçage à l'eau claire. Détachage au détergent neutre à l'exclusion de tout solvant. Proscrire les embouts de pieds de meubles et les roulettes en caoutchouc.