




# ULTRASOFT

## CONCEPT ULTRASOFT



Revetements de sol textiles  
http://evaluation.cstb.fr  
14/302



<b>Structure</b>	<b>Moquette à velours Saxony</b>	<b>Envers</b>	<b>Fusion Back (FB)</b>	<b>Largeur à la pièce</b>	<b>4+5m</b>
Construction	Tufted carpet, Saxony	Backing	Fusion Back (FB)	Width in Roll	4+5m
Struktur	Getufteter Saxony Velours	Rückenausstattung	Fusion Back (FB)	Lieferbreite in Rolle	4+5m
Struutuur	Getuft tapijt, Saxony	Rug	Fusion Back (FB)	Rolbreedte	4+5m
Descripción	Moqueta de fibra Saxony	Soporte	Fusion Back (FB)	Ancho por pieza	4+5m
Struttura	Moquette velluto Saxony	Sottofondo	Fusion Back (FB)	Larghezza rotolo	4+5m
Struktura	Wykładzina o runie typu welur Saksonski	Podkład	Fusion Back (FB)	Szerokosc w rolce	4+5m
<b>Composition</b>	<b>100% Polyamide</b>	<b>Comportement au feu</b>	<b>Bfl-s1 - collé sur ciment</b>	<b>Largeur à la coupe</b>	<b>4+5m</b>
Pile material	100% Nylon	Fire resistance	Bfl-s1 - glued on cement	Width in Cut-length	4+5m
Polmaterial	100% Polyamid	Brennverhalten	Bfl-s1 - geklebt auf Zement	Lieferbreite in Coupon	4+5m
Poolmaterialiaal	100% Polyamide	Brandgedrag	Bfl-s1 - verlijmd op cement	Couponbreedte	4+5m
Composició	100% Poliamida	Clasificación al fuego	Bfl-s1 - pegado en cemento	Ancho por trozo	4+5m
Composizione	100% Poliammide	Comportamento al fuoco	Bfl-s1 - incollato su cemento	Larghezza taglio	4+5m
Sklad runa	100% Poliamid	Trudnozagalnos	Bfl-s1 - klejone na podlozu betonowym	Szerokosc w kuponie	4+5m
<b>Poids de velours - NF ISO 8543</b>		<b>Classement</b>		<b>Nombre de coloris</b>	<b>24 - dont 24 coloris en 5 m</b>
Pile weight - Surface pile weight		Wear Classification		Colours	24 - including 24 colours in 5 m
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht		Beanspruchung	U2SP2E1C0	Erhältliche Farben	24 - darunter 24 Farben in 5 m
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	1000 g/m <sup>2</sup>	Gebriuksklasse	Classe 23/32 LC4	Kleurenaantal	24 - waarvan 24 kleuren in 5 m
Peso fibra - Peso fibra útil		Clasificación	PRODIS N° 04600024	Cantidad de colores	24 - de los cuales 24 colores en formato 5 m
Peso felpa - Peso utile felpa		Classificazioni		Numero colori	24 , di cui 24 tinte nel formato 5 m
Gramatura - Gramatura użytkowa		Klasyfikacja		Liczba kolorów	24 - w tym 24 kolorów w szerokości 5 m
<b>Poids total - NF ISO 8543</b>		<b>HQE</b>	<b>Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles</b>	<b>Pose / Entretien / Traitement</b>	
Total weight		HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets	Laying / Cleaning / Treatment	
Gesamtgewicht		HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen	Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Totaal gewicht	2025 g/m <sup>2</sup>	HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Peso total		HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos	Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Peso totale		HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target	Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Masa całkowita		HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriow	Ukladanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja	
<b>Épaisseur totale - NF ISO 1765</b>		<b>LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.</b>			
Total thickness		LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.			
Gesamtdicke	6.8 mm				
Totale massa					
Altura total					
Spessore totale					
Wysokosc całkowita					
<b>Hauteur du velours - NF ISO 1766</b>		<b>Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8</b>			
Pile height		Impact sound insulation			
Polhöhe		Trittschalldämmung			
Poolhoogte	4.8 mm	Geluidsreductie	ΔLw 25 dB		
Altura fibra		Aislamiento a los ruidos de impactos			
Spessore felpa		Rumore all'impatto			
Wysokosc runa		Izolacja halasu uderzeniowego			
<b>Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763</b>		<b>Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654</b>			
Gauge - Rows (points) - Tufts		Sound absorption			
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	5/64	Schallabsorptionsgrad			
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	50 p	Geluidsabsorptie	αw 0.20		
Galga - Densidad (puntos)	250000 p/m <sup>2</sup>	Absorción de los ruidos aéreos			
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa		Isolazione acustica			
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc		Pochlanianie dzwieku			



2 Corbilly - F 36330 ARTHON  
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08  
balsan.moquette@balsan.com  
www.balsan.com  
www.balsan-inspiration.com

**BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.**  
BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

BALSAN behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassing, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.  
Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de trafico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.  
Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori scuri per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.  
Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym uslinie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznyimi kapielarni barwiacyimi mogą wystapic drobne roznice w odcieniach.

EN 14041



DOP : 1009-129751  
textile floor covering  
EN 1307

Edition: 07/04/2023



Designed & Made in France