

FICHE TECHNIQUE



Caractéristiques techniques SCHATEX Easy

Construction	Dalles de feutre aiguilleté autocollantes
Matériau	100 % Polypropylen
Poids de la fibre	450 g/m ²
Hauteur de la fibre	± 2,5 mm
Hauteur totale	± 3,5 mm
Poids total	620 g/m ²
Dimensions	40 x 40 cm

Performance

Résistance au glissement	Réussi
Classement au feu	B _{fl} -s1
Résistance aux UV	>5

Caractéristiques



CE EN 14041	Scharpenack GmbH Hochstraße 10 42105 Wuppertal
-----------------------	--

Couleurs

Anthracite	Beige
Gris	Rouge

Informations générales

Les dalles sont amovibles individuellement et lavables à l'eau. Les salissures plus importantes peuvent être nettoyées avec un shampooing sec. Avant de le remettre en place, la dalle doit être complètement sèche.

→ voir notice d'entretien

Les dalles de moquette sont autoplombantes et ne nécessitent aucune fixation. Le support doit être solide, sec et plat. Des flèches sur l'envers des dalles indiquent le sens de pose, les meilleurs résultats sont obtenus avec une pose en damier. Si les dalles sont posés sur du parquet, du vinyle ou à l'extérieur pour une surface supérieure à 30 m², il est possible de fixer en plus une rangée sur huit à l'aide d'un ruban adhésif double face.

→ voir notice d'installation

Sous réserves de modifications appliquées au produit ou d'erreurs, merci de bien vouloir consulter les notices d'entretien et de nettoyage.

Scharpenack GmbH | Hochstraße 10 | 42105 Wuppertal | Tel. +49 (0) 202 270 258 23 | Fax +49 (0) 202 270 271 51 | www.schatex.com