

FICHE TECHNIQUE



Caractéristiques techniques SCHATEX Living

Construction		Qualité bouclée tuftée
Matériau		100 % Polypropylen
Poids de la fibre	ISO 8543	360 g/m ² ± 5 %
Hauteur de la fibre	ISO 1766	2,1 mm ± 5 %
Densité	ISO 1763	± 172000/m ²
Composition de l'envers	ISO 1765	Polyflex avec tissu non tissé
Hauteur totale	ISO 8543	4,7 mm ± 5 %
Poids total		3700 g/m ² ± 7,5 %
Dimensions		50 × 50 cm
Carreaux par carton		20

Performance

Classe d'usage		22
Conductivité thermique	ISO 8302	0,10 m ² K/W
Stabilité dimensionnelle	EN 2551	Réussi
Caractéristiques électrostatiques		Antistatique
Résistance aux UV	ISO 105 B02	4,4

Caractéristiques



Couleurs

Noir 2615	Gris 2616	Marron 2608
	Beige 2602	Rouge 2628
Gris Foncé 2620	Bleu Clair 2621	Vert 2643

Informations générales

Les dalles sont amovibles individuellement et lavables à l'eau. Les salissures plus importantes peuvent être nettoyées avec un shampooing sec. Avant de le remettre en place, la dalle doit être complètement sèche.

→ voir notice d'entretien

Les dalles de moquette sont autoplombantes et ne nécessitent aucune fixation. Le support doit être solide, sec et plat. Des flèches sur l'envers des dalles indiquent le sens de pose, les meilleurs résultats sont obtenus avec une pose en damier. Si les dalles sont posés sur du parquet, du vinyle ou à l'extérieur pour une surface supérieure à 30 m², il est possible de fixer en plus une rangée sur huit à l'aide d'un ruban adhésif double face.

→ voir notice d'installation

Sous réserves de modifications appliquées au produit ou d'erreurs, merci de bien vouloir consulter les notices d'entretien et de nettoyage.

Scharpenack GmbH | Hochstraße 10 | 42105 Wuppertal | Tel. +49 (0) 202 270 258 23 | Fax +49 (0) 202 270 271 51 | Dernière mise à jour: 25.11.24