



Prima

620	640	660
660	700	
940	725	
980	840	

Fabricagemethode Getuft 5/16 lussenpool	Méthode de fabrication Tuftée 5/16" bouclé	Herstellungsverfahren Getuftet 5/16" Schlinge	Manufacturing process Tufting 5/16" Looppile
Pool Samenstelling 100% PP Stainsafe®	Composition du velours 100% PP Stainsafe®	Polmaterial 100% PP Stainsafe®	Pile content 100% PP Stainsafe®
Tuftdoek Geweven PP	Support Tissé PP	Trägermaterial PP Gewebte	Primary backing Woven PP
Rug Texflor® viltrug (1) Synthetische dubbele rug (2)	Dossier Feutre Texflor® (1) Double dossier synthétique (2)	Rückenausrüstung Texflor® Vliesrücken (1) Synthetischer Zweitrücken (2)	Secondary backing Texflor® feltbacking (1) Synthetic backing (2)
Poolgewicht ca. 610 gr/m²	Poids du velours ca. 610 gr/m²	Polgewicht ca. 610 gr/m²	Pile weight ca. 610 gr/m²
Totaal gewicht ca. 1.535 gr/m² (1) ca. 1.410 gr/m² (2)	Poids total ca. 1.535 gr/m² (1) ca. 1.410 gr/m² (2)	Gesamtgewicht ca. 1.535 gr/m² (1) ca. 1.410 gr/m² (2)	Total weight ca. 1.535 gr/m² (1) ca. 1.410 gr/m² (2)
Poolhoogte ca. 6 mm	Hauteur du poil ca. 6 mm	Polhöhe ca. 6 mm	Pile height ca. 6 mm
Totale hoogte ca. 8 mm (1) ca. 7,5 mm (2)	Hauteur totale ca. 8 mm (1) ca. 7,5 mm (2)	Gesamthöhe ca. 8 mm (1) ca. 7,5 mm (2)	Total height ca. 8 mm (1) ca. 7,5 mm (2)
Aantal noppen ca. 138.000/m²	Nombre de points ca. 138.000/m²	Noppenzahl ca. 138.000/m²	Number of knots ca. 138.000/m²
Breedte 400 + 500 cm	Largeur 400 + 500 cm	Breite 400 + 500 cm	Width 400 + 500 cm
Aantal kleuren 8	Nombre de coloris 8	Farbenzahl 8	Number of colours 8
Lichtechtheid 5 - 6	Résistance à la lumière 5 - 6	Lichtechtheid 5 - 6	Light fastness 5 - 6
Waterrechtheid 4 - 5	Résistance à l'eau 4 - 5	Wasserechtheid 4 - 5	Water resistance 4 - 5
Warmte doorlaatweerstand 0,11 m² K/W	Résistance thermique 0,11 m² K/W	Wärmedurchlasswiderstand 0,11 m² K/W	Thermal resistance TOG : 1.1
Geluidsisolatie 23 dB	Isolation aux bruits d'impact 23 dB	Trittschalldämmung 23 dB	Sound insulation 23 dB
Brandklasse Efl (EN13501-1)	Classement feu Efl (EN13501-1)	Brandverhaltensklasse Efl (EN13501-1)	Fire class Efl (EN13501-1)
Bijzonderheden Bleekmiddeleucht Pool naar buiten	Caractéristiques Résiste à l'eau de Javel Velours à l'extérieur	Besonderheiten Bleichmitteleucht Flor aussen	Characteristics Bleach resistant Pile outside

Colour ⇨	620	640	660	700	725	840	940	980
Actionback & Texflor® 400 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Colour ⇨	620	640	660
Texflor® 500 cm	✓	✓	✓



Emissionsgeprüfter Bodenbelag nach DIBt-Grundsätzen



Onder voorbehoud van wijzigingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications. Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op www.stain-safe.com - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur www.stain-safe.com - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf www.stain-safe.com - For detailed warranty conditions, see www.stain-safe.com

Balta Broadloom
Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve • Belgium
T +32 (0)56 62 22 11 • F +32 (0)56 62 23 55 • broadloom@baltagroup.com • www.baltagroup.com



Prima

