



NATURAL LOOK




FullColors
core system



Structure	Moquette à velours bouclé	Envers	Fusion Back (FB)	Largeur à la pièce	4m
Construction	Tufted carpet, loop pile	Backing	Fusion Back (FB)	Width in Roll	4m
Struktur	Getufteter Schlinge Velours	Rückenausstattung	Fusion Back (FB)	Lieferbreite in Rolle	4m
Structuur	Getuft tapijt, luspool	Rug	Fusion Back (FB)	Rollbreedte	4m
Descripción	Moqueta de fibra rizada	Soporte	Fusion Back (FB)	Ancho por pieza	4m
Struttura	Moquette bouclé	Sottofondo	Fusion Back (FB)	Larghezza rotolo	4m
Struktura	Wykładzina petelkowa	Podkład	Fusion Back (FB)	Szerokosc w rolce	4m
Composition	100% Polyamide teint masse	Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur support incombustible	Largeur à la coupe	4m
Pile material	100% solution dyed nylon	Fire resistance		Width in Cut-length	4m
Polmaterial	100% PA Düsen gefärbt	Brennverhalten	Cfl-s1 - collé sur support incombustible	Lieferbreite in Coupon	4m
Poolmaterialaal	100% Polyamide in de massa geverfd	Brandgedrag	Cfl-s1 - collé sur support incombustible	Couponbreedte	4m
Composición	100% Poliamida teñida en masa	Clasificación al fuego	Cfl-s1 - collé sur support incombustible	Ancho por trozo	4m
Composizione	100% Poliammide tinta in massa	Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - collé sur support incombustible	Larghezza taglio	4m
Sklad runa	100% Poliamid barwiony w masie	Trudnozapalnos	Cfl-s1 - collé sur support incombustible	Szerokosc w kuponie	4m
			Cfl-s1 - collé sur support incombustible		
Poids de velours - NF ISO 8543		Classement		Nombre de coloris	
Pile weight - Surface pile weight		Wear Classification		Colours	
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht		Beanspruchung		Erhältliche Farben	
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	1055 g/m ² / 850 g/m ²	Gebruiksklasse	Classe 23 LC4	Kleurenaantal	4
Peso fibra - Peso fibra útil		Clasificación	PRODIS N° 53BD52F5	Cantidad de colores	
Peso felpa - Peso utile felpa		Classificazioni		Numero colori	
Gramatura - Gramatura użytkowa		Klasyfikacja		Liczba kolorów	
Poids total - NF ISO 8543		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.		Pose / Entretien / Traitement	
Total weight		LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.		Laying / Cleaning / Treatment	
Gesamtgewicht	2050 g/m ²			Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	www.balsan.com
Totaal gewicht				Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	
Peso total				Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Peso totale				Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Masa całkowita				Układanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja	
Epaisseur totale - NF ISO 1765					
Total thickness					
Gesamtdicke	10 mm				
Totale massa					
Altura total					
Spessore totale					
Wysokosc całkowita					
Hauteur du velours - NF ISO 1766					
Pile height					
Polhöhe	7.3 mm				
Poolhoogte					
Altura fibra					
Spessore felpa					
Wysokosc runa					
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763					
Gauge - Rows (points) - Tufts					
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	5/16				
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	39 p				
Galga - Densidad (puntos)	48750 p/m ²				
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa					
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc					

BALSAN

2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com



Edition: 03/01/2023

