

FICHE TECHNIQUE


Spécification SCHATEX Simply Soft

Construction		Velours
Composition		100% Polypropylène
Poids de la fibre	ISO 8543	890 g/m ² ± 5%
Hauteur de la fibre	ISO 1765	10 mm ± 5%
Densité du velours	ISO 1763	± 112950/m ²
Envers		Envers en bitume avec fibre de verre
Hauteur totale	ISO 1765	13 mm ± 5%
Poids total	ISO 1763	3390 g/m ² ± 7.5%
Dimensions		50 x 50 cm
Dalles par carton		20

Performance

Class d'usage	EN 1307	Usage Résidentiel intensif (classe 23)
Classe de confort	EN 1307	Classe 5
Propriétés électrostatiques	ISO 6356	antistatique
Chauffage au sol		Apte
Réaction au feu	EN ISO 11925-2/EN ISO 9239-1	E _{fl} - s1 (difficilement inflammable)

Caractéristiques



Scharpenack GmbH EN 14041
Hochstraße 10 1658 - CPR - 3012
42105 Wuppertal

Coloris

Anthracite 2724	Vert Clair 2741	Crème 2701	Taupe 2716
Pourpre 2738	Beige 2703	Rouge 2728	Gris 2718
		Bleu Marine 2725	Pétrole 2745

Informations générales

Les dalles sont amovibles individuellement et lavables. Pour les impuretés les plus résistantes, un nettoyage au shampoing à sec est possible. La dalle devra être entièrement sèche lors de sa remise en place.

→ **Voir Notice d'entretien**

Les dalles de moquettes sont autoplombantes et ne nécessitent aucun dispositif de fixation supplémentaire. La base sur laquelle s'effectue la pose doit être résistante, sèche et plane. Les flèches situées sur le verso de la dalle indiquent le sens de la pose. La méthode la plus probante consiste à disposer les dalles en « damier ». Si les dalles sont installées sur du parquet, un sol vinyle ou en extérieur sur des surfaces supérieure à 30m², une rangée sur huit pourra être fixée avec une bande adhésive double face.

→ **Voir Instructions de pose**

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques dans le cadre d'améliorations du produit. Veuillez respecter les instructions de pose ainsi que la notice d'entretien.