

BENARES



4 m et tapis sur mesure



pose collée pose collée

Description : Moquette tissée
Composition : 100 % jonc de mer
antistatique (si t° env. 21°C et hum. relative mini 50 %)

Le jonc de mer est une graminée poussant dans les marécages et les estuaires. Très résistant et se nettoyant facilement à l'eau, il n'aime pas les pièces trop sèches ou très ensoleillées et a besoin d'être humidifié une fois par mois. A lui les salles de bains, les vérandas et les entrées...

Conseils d'utilisation : Usage habitat

Caractéristiques techniques

Envers	latexé
Poids total	2.050 g/m ²
Epaisseur totale	6 mm
Largeur :	4 m et TAPIS SUR MESURE finition gansée
Longueur d'un rouleau	± 30 ml
Nombre de coloris	1

Certifications et classements

Euroclasse feu EN 13501-1 Cfl S1 pose collée sur support incombustible

Conseils de mise en œuvre


Pose collée en plain sur un sol propre et sec. Prévoir 5 % de plus lors de la commande pour variation dimensionnelle. Laisser à température ambiante environ 48 heures avant la pose, après avoir déroulé le revêtement. Il est préférable de couper entre 2 fils de chaîne pour éviter l'effilochage. Eviter l'exposition au soleil.

Conseils d'entretien

Entretien journalier conseillé avec un aspirateur puissant. Nettoyage recommandé avec un shampoing sec ou une poudre sèche. Le système injection-extraction est à proscrire.
Il faut humidifier régulièrement le jonc de mer pour qu'il conserve son élasticité et sa brillance.



(*) informations sur le niveau d'émission de substances présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



UDIREV

Actualisation du 13 août 2015

Sous réserve de modifications techniques.