



4 m  
et Tapis au cm

## KERALA



pose collée    pose collée

**Description :** Moquette tissée  
**Composition :** 100 % sisal  
 antistatique (si t° env. 21°C et hum. relative mini 50 %)

*Le sisal est une fibre tirée de l'agave, sorte de cactus à longues feuilles. Doux au toucher, d'aspect satiné, il autorise un tissage dense au relief peu prononcé.*

**Conseils d'utilisation :** Usage habitat

### Caractéristiques techniques

Envers : latexé  
 Poids total : 2.400 g/m<sup>2</sup>  
 Epaisseur totale : 4,7 mm  
 Largeur : 4 m et TAPIS SUR MESURE AU CM FINITION GANSEE  
 Longueur d'un rouleau : 30 ml  
 Nombre de coloris : 1

### Certifications et classements


Euroclasse feu EN 13501-1    Dfl-s1    Pose collée sur support incombustible

### Conseils de mise en œuvre


Pose collée en plein sur un sol propre et sec. Prévoir 5 % de plus lors de la commande pour variation dimensionnelle. Laisser à température ambiante environ 48 heures avant la pose, après avoir déroulé le revêtement. Il est préférable de couper entre 2 fils de chaîne pour éviter l'effilochage. Eviter l'exposition au soleil.

### Conseils d'entretien

Entretien journalier conseillé avec un aspirateur puissant. Fibre sensible à l'hydrométrie. L'eau renversée doit être immédiatement aspirée avec du papier absorbant et la zone doit être asséchée à l'aide d'un appareil du type sèche-cheveux. Nettoyage recommandé avec un shampoing sec ou une poudre sèche. Le système injection-extraction est à proscrire.



(\*) informations sur le niveau d'émission de substances présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



UDIREV

Editino du 14 août 2015

Sous réserve de modifications techniques.